



Kategoria: Eyeball - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AP2117E

EAN CODE: 4260573061648

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 20m
- Obiektyw: $f = 2.8$ mm
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż ścienny/podsufitowy
- W przypadku alarmu PIR Detection biały błysk

Dane techniczne GD-CT-AP2117E

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,005 Lux @ F1.2
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2.8 mm
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	103,5° (w poziomie), 55° (w pionie), 119° (po przekątnej)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 20 m
Długość fali:	850 nm
Białe diody LED:	Alarm/ Wył.

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	130 dB
Ulepszenie obrazu:	WDR, BLC, 3D DNR, ochrona przeciw migotaniu, odbicie lustrzane, AGC, jasność, ostrość, smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC
Kąt czujnika PIR:	110°
Zasięg czujnika PIR:	11 m

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	4 strefy, prostokąt
---------------------------	---------------------

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
Wyjścia alarmowe:	1 Przekaznik, normalnie otwarty, blok zacisków

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	4 stref
-------------------	---------

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

EléctricoŹródło napięcia: 12 VDC \pm 10%

Pobór mocy: Max. 4.5 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania: Obrót: 0° do 360°, Przechył 0° do 75°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa

Wymiary: \varnothing 110 x 90 mm (\varnothing 4,32 x 3,53 inch)

Waga: 310 g (0.68 lb)

Akcesoria

GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.