



Tipo: Torreta - HD-Analógico - Câmara  
Código do artigo: GD-CT-AP2117E  
CÓDIGO EAN: 4260573061648

## PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

## Destaques

### Luz ultrabaixa



Projetada para um desempenho incomparável em ambientes com pouca luz, esta câmara incorpora processamento de imagem avançado e um sensor de imagem de alta capacidade, garantindo qualidade de imagem excepcional mesmo em condições de luz ultrabaixa.

## Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Sensor CMOS de luz ultrabaixa, controlo Smart-IR
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 20 m
- Objetiva: f = 2,8 mm
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- Alarme de luz branca intermitente com deteção PIR

## Especificações GD-CT-AP2117E

## Câmara

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Sensor de imagem:        | CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis |
| Pixéis - Eficaz:         | 1920 (H) x 1080 (V)                            |
| Sensibilidade Cor:       | 0,005 Lux @ F1.2                               |
| Sensibilidade P/B:       | 0 Lux LED IR ligado                            |
| Velocidade do obturador: | 1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s                       |
| Obturador lento:         | Apoio  |
| Equilíbrio de brancos:   | Automático, Manual                             |

## Lente

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Distância focal da lente: | 2,8 mm   |
| Montagem da lente:        | M12  |
| Campo de visão:           | 103,5° (horizontal), 55° (vertical), 119° (diagonal) |

## Iluminador

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Máximo. Distância IR: | Até 20 m          |
| Comprimento de onda:  | 850 nm            |
| LED branco:           | Alarme/ Desligado |

## Vídeo

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Padrão de vídeo:                 | PAL, NTSC   |
| Cor/P&B:                         | Automático, Cor, P&B, filtro de corte IR amovível (ICR)                 |
| Ampla gama dinâmica:             | 130 dB  |
| Melhoria da imagem:              | BLC, 3D DNR, Anti-flicker, Espelho, AGC, WDR, Brilho, Nitidez, Smart-IR |
| Taxa de quadros (Max@Resolução): | PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps                                       |

## Geral

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| OSD (Apresentação no ecrã): | Inglês           |
| Controlo coaxial:           | Coaxitron®, CCVC |
| Ângulo do PIR:              | 110°             |
| Alcance do sensor PIR:      | 11 m             |

## Panorâmica, Inclinação e Zoom

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Número de zonas de privacidade: | 4 zonas, retângulo |
|---------------------------------|--------------------|

## Interface de E/S

|                   |   |
|-------------------|---|
| Saídas de vídeo:  | 1x HD-TVI (BNC)                           |
| Saídas de alarme: | 1 Relé, normal aberto, bloco de terminais |

## Funções Inteligentes

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Deteção de movimento: | 4 zonas programáveis |
|-----------------------|----------------------|

## Aprovações

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Índice de proteção: | IP67 (IEC 60529-2013)               |
| Regulamento:        | Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS |

## Ambiental

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura de funcionamento: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
|-------------------------------|----------------------------------|

**Ambiental**

Humidade: Menos de 95%, sem condensação

**Elétrico**

Tensão de alimentação: 12 VDC ±10%

Consumo de energia: Máx. 4.5 W

**Mecânico**

Montar: Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°, ajuste de 3 eixos

Dimensões: Ø 110 x 90 mm (Ø 4,32 x 3,53 polegadas)

Peso: 310 g (0.68 lb)

**Acessórios**



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

**Garantia**

Todas as câmeras das linhas de produtos "SMART", "PRO" e "PREMIUM" têm um período de garantia estendido de 5 anos nas peças eletrônicas, o desgaste mecânico nas peças móveis não está incluído. Por favor, note os nossos termos e condições gerais de entrega.