

# Câmara HD-TVI turret de 2 MP e 2,8 mm GD-CT-AP2117E

# GRUNDIG



Tipo: Torreta - HD-Analógico - Câmara  
Código do artigo: GD-CT-AP2117E  
CÓDIGO EAN: 4260573061648

## PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

## Destaques

### Luz ultrabaixa



Projetada para um desempenho incomparável em ambientes com pouca luz, esta câmara incorpora processamento de imagem avançado e um sensor de imagem de alta capacidade, garantindo qualidade de imagem excepcional mesmo em condições de luz ultrabaixa.

## Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Sensor CMOS de luz ultrabaixa, controlo Smart-IR
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 20 m
- Objetiva: f = 2,8 mm
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- Alarme de luz branca intermitente com deteção PIR

## Especificações GD-CT-AP2117E

## Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis
Pixéis - Eficaz:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidade Cor:	0,005 Lux @ F1.2
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s
Obturador lento:	Apoio
Equilíbrio de brancos:	Automático, Manual

## Lente

Distância focal da lente:	2,8 mm
Montagem da lente:	M12
Campo de visão:	103,5° (horizontal), 55° (vertical), 119° (diagonal)

## Iluminador

Máximo. Distância IR:	Até 20 m
Comprimento de onda:	850 nm
LED branco:	Alarme/ Desligado

## Vídeo

Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático, Cor, P&B, filtro de corte IR amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	130 dB
Melhoria da imagem:	BLC, 3D DNR, Anti-flicker, Espelho, AGC, WDR, Brilho, Nitidez, Smart-IR
Taxa de quadros (Max@Resolução):	PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps

## Geral

OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Ângulo do PIR:	110°
Alcance do sensor PIR:	11 m

## Panorâmica, Inclinação e Zoom

Número de zonas de privacidade:	4 zonas, retângulo
---------------------------------	--------------------

## Interface de E/S

Saídas de vídeo:	1x HD-TVI (BNC)
Saídas de alarme:	1 Relé, normal aberto, bloco de terminais

## Funções Inteligentes

Deteção de movimento:	4 zonas programáveis
-----------------------	----------------------

## Aprovações

Índice de proteção:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS

## Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
-------------------------------	----------------------------------

**Ambiental**

Humidade: Menos de 95%, sem condensação

**Elétrico**

Tensão de alimentação: 12 VDC ±10%

Consumo de energia: Máx. 4.5 W

**Mecânico**

Montar: Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°, ajuste de 3 eixos

Dimensões: Ø 110 x 90 mm (Ø 4,32 x 3,53 polegadas)

Peso: 310 g (0.68 lb)

**Acessórios**

GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

**Garantia**

Todas as câmeras das linhas de produtos "SMART", "PRO" e "PREMIUM" têm um período de garantia estendido de 5 anos nas peças eletrônicas, o desgaste mecânico nas peças móveis não está incluído. Por favor, note os nossos termos e condições gerais de entrega.