

2 MP HD-analog Kamera GD-CT-AP2117E

GRUNDIG



Kategoriler: Eyeball - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-AP2117E

EAN CODE: 4260573061648

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 20m mesafeye kadar görülebilir
- Lens: f = 2.8 mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- PIR Algılama beyaz flaş alarmı

Teknik veriler GD-CT-AP2117E

Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.2
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	103,5° (yatay), 55° (vertical), 119° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	20 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
Beyaz LED:	Alarm / Kapalı

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	130 dB
Görüntü Geliştirme:	WDR, BLC, 3D DNR, titreşim önleme, Ayna, AGC, Parlaklık, Netlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC
PIR Açısı:	110°
PIR Sensör Aralığı:	11 m

Pan Tilt Zoom

Maskleme Bölge Sayısı:	4 Bölge, dikdörtgen
------------------------	---------------------

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
Alarm Çıkışı:	1 Röle, normal açık, terminal bloğu

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	4 programlanabilir bölge
-------------------	--------------------------

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC $\pm$ 10%
Güç tüketimi:	Max. 4.5 W

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 110 x 90 mm (Ø 4,32 x 3,53 inch)
Ağırlık:	310 g (0.68 lb)

Aksesuarlar

GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.