

2-МП HD-TVI-камера типу «турель», 2,8 мм GD-CT-AP2117E

GRUNDIG



Тип: Поворотна камера - HD-аналогова - Камера
Код товару: GD-CT-AP2117E
Код EAN: 4260573061648

PROFESSIONAL

Лінійка продуктів PROFESSIONAL всебічно охоплює сучасні відеосистеми та пропонує універсальні рішення для різних сфер застосування.

Основні переваги

Зйомка в умовах надзвичайно слабкого осві



Ця камера, розроблена для забезпечення неперевершеної продуктивності в умовах слабкого освітлення, оснащена передовими технологіями обробки зображень та високопродуктивним датчиком зображення, що гарантує виняткову якість зображення навіть в умовах надзвичайно слабкого освітлення.

- 2-мегапиксельна HD-TVI-камера з відео в реальному часі у форматі HD 1080P
- CMOS-сенсор для зйомки в умовах надзвичайно низької освітленості, інтелектуальне керування інфрачервоним підсвічуванням
- 0 люкс: вбудований світлодіодний інфрачервоний підсвічувач, дальність огляду до 20 м
- Об'єktiv: $f = 2,8$ мм
- 3-осьовий стабілізатор для кріплення на стіну та стелю
- Сигналізація у вигляді спалаху білого світла з PIR-детекцією

Технічні характеристики

Камера

Датчик зображення:	2-мегапиксельний CMOS-сенсор із прогресивною розгорткою
Пікселі — ефективні:	1920 (по горизонталі) × 1080 (по вертикалі)
Чутливість (колір):	0,005 люкс при F1,2
Чутливість (ч/б):	0 люкс, світлодіодний ІЧ увімкнено
Витримка:	1/25 (1/30) ~ 1/50 000 с
Тривалий час витримки:	Підтримка
Баланс білого:	Авто, Ручний режим

Об'єктив

Фокусна відстань об'єктива:	2,8 мм
Кріплення об'єктива:	M12
Поле зору:	103,5° (по горизонталі), 55° (по вертикалі), 119° (по діагоналі)

Джерело світла

Макс. відстань ІЧ:	До 20 м
Довжина хвилі:	850 нм
Білий світлодіод:	Сигналізація/Вимкнення

Відео

Стандарт відео:	PAL, NTSC
Колір/Ч/Б:	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, знімний ІЧ-фільтр (ICR)
Широкий динамічний діапазон:	130 дБ
Покращення якості зображення:	BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, WDR, яскравість, різкість, Smart-IR
Частота кадрів (макс. при даній роздільній здатності):	PAL: 1080p при 25 кадрів/с NTSC: 1080p при 30 кадрів/с

Загальні

OSD (екранне меню):	Англійська
Коаксіальне керування:	Coaxitron®, CCVC
Кут PIR:	110°
Діапазон дії датчика PIR:	11 м

Поворот, нахил, зум

Кількість зон конфіденційності:	4 зони, прямокутник
---------------------------------	---------------------

Інтерфейс вводу-виводу

Виходи відео:	1x HD-TVI (BNC)
Виходи сигналізації:	1 реле, нормально розімкнуте, клемна колодка

Інтелектуальні функції

Виявлення руху:	4 програмовані зони
-----------------	---------------------

Сертифікати

Рівень захисту:	IP67 (IEC 60529-2013)
Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS

Екологічні

Робоча температура:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
---------------------	----------------------------------

Екологічні

Вологість:	Менше 95 %, без конденсації
------------	-----------------------------

Електричні

Напруга живлення:	12 В постійного струму $\pm 10\%$
-------------------	-----------------------------------

Споживання енергії:	Макс. 4,5 Вт
---------------------	--------------

Механічні

Кріплення:	Поворот: від 0° до 360°, нахил: від 0° до 75°, обертання: від 0° до 360°, 3-осьове регулювання
------------	--

Розміри:	Ø 110 × 90 мм (Ø 4,32 × 3,53 дюйма)
----------	-------------------------------------

Вага:	310 г (0,68 фунта)
-------	--------------------

Акcesуари

GD-AC-VB01



GD-BR-AMW14



GD-BR-AJX04