



Typ: PTZ Dome - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-AP2247P

EAN CODE: 4260573060528

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 150m Reichweite
- IR LEDs integriert mit Smart-IR Steuerung
- 23-fach optisches Motorzoom mit 16-fach Digitalzoom
- AC24V Spannungsversorgung

Technische Daten GD-CT-AP2247P

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1 s bis 1/10.000 s
Weissabgleich:	Auto, Manuell, Innen, Außen, ATW

Objektiv

Blendenwert:	F1.4 ~ F3.5
Objektivsteuerung:	Auto Iris (DC)
Digitalzoom:	16x
Bildwinkel:	48,8° (Wide) ~ 2,3° (Tele)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 150 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

Schwenk Neige Zoom

Anzahl der Privatzonen:	8 Zonen, Polygonal
Anzahl der Rundgänge:	8 Rundgänge, bis zu 32 Festpositionen je Rundgang
Neigegeschwindigkeit:	Einstellbar von 0,1°/s ~ 120°/s, Preset Speed: 200°/sec
Festpositionen:	256
Schwenkbereich:	360° endlos
Neigebereich:	-15° ~ 90° (Autoflip) 210° gesamt

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC)
Alarめingang/-ausgang:	2 Eingänge, 1 Ausgang (bis zu 12 VDC, 30 mA), Schraubklemme

Standards

Schutzklasse:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Überspannungsschutz:	TVS 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz and Schutz vor Spannungsspitzen
----------------------	--

Elektrisch

Versorgungsspannung:	24 VAC, 50, 60Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 30 W

Zubehör



GD-KB-AP0110M



GD-BR-AML06



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03