

2 MP HD-analogique Caméra GD-CT-AP2247P

GRUNDIG



Catégorie: Dôme PTZ - HD-analogique - Caméra

Référence: GD-CT-AP2247P

CODE EAN: 4260573060528

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Caractéristiques

- Caméra HD-TVI 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 150m
- LEDs IR intégrés
- Zoom optique motorisé 23x avec zoom digital 16x
- Alimentation 24 Vca

Specification GD-CT-AP2247P

Caméra

Capteur:	2 mégapixels progressive balayage CMOS
Pixels - effectifs:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/10.000 sec
Balance des Blancs:	Auto, manuel, intérieur, extérieur, ATW

Objectiv

Nombre F iris:	F1.4 ~ F3.5
Contrôle iris:	Asservi, DC
Zoom digital:	16x
Champ de vision:	48,8° (Wide) to 2,3° (Tele)

Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 150m
Longueur d'onde:	850 nm

Vidéo

Standards vidéo:	PAL/NTSC
Couleur/N&B:	Auto / Couleur / N&B (filtre amovible)
Wide Dynamic Range:	WDR digital
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Général

OSD:	Anglais
Contrôle par câble coaxial:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Nombre de zones privées:	8 zones, polygonal
Nombre de patrouilles:	8 patrols, up to 32 Pré-sélections for each patrol
Déplacement azimuthal:	Configurable from 0,1°/sec to 120°/sec, Pré-sélection Speed: 200°/sec
Pré-sélections:	256
Déplacement panoramique:	360° sans butée
Déplacement azimuthal:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total

Connexions

Sortie(s) vidéo:	1x HD-TVI (BNC), 1x composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC)
Entrée/sortie d'alarme:	2 entrée(s), 1 output (jusqu'à 12 VDC, 30 mA), terminal block

Approbations

Indice de protection:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme

Environnement

Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

Électrique

Protection contre les surtensions:	Protection contre la foudre TVS 4000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension
------------------------------------	---

Électrique

Alimentation:	24 VAC, 50, 60Hz
Consommation:	Max. 30 W

Accessoires



GD-KB-AP0110M



GD-BR-AML06



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03