

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AP2247P

GRUNDIG



Kategoria: Kopuły PTZ - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AP2247P

EAN CODE: 4260573060528

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 150m
- Diody IR zintegrowana z Kontroli Smart-IR
- 23x zbliżenie optyczne z napędem 16x zbliżeniowo cyfrowym
- Napięcie zasilające 24 VAC

Dane techniczne GD-CT-AP2247P

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1 s do 1/10.000 s
Balans bieli:	Auto, Ręczny, Wewnętrzny, Zewnętrzny, ATW

Ópticas

Wartość F:	F1.4 ~ F3.5
Typ sterowania przesłoną:	Auto iris, DC
Przybliżenie cyfrowe:	16x
Pole widzenia:	48,8° (Wide) to 2,3° (Tele)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 150 m
Długość fali:	850 nm

Video

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	8 zones, polygonal
Liczba patroli:	8 patroli, do 32 presetów na każdy patrol
Prędkość pochylania:	Konfigurowalne od 0.1°/sek do 120°/sek, Szybkość ruchu: 200°/sek
Presety:	256
Zakres obrotu:	360° nieograniczona
Zakres pochylania:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)
Wejście / wyjście alarmowe:	2 wejścia, 1 wyjście (do 12 VDC, 30 mA), zaciski

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Ochrona przed przepięciem:	TVS 4000V Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa
----------------------------	--

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AP2247P

GRUNDIG

Eléctrico

Źródło napięcia:	24 VAC, 50, 60Hz
Pobór mocy:	Max. 30 W

Akcesoria



GD-KB-AP0110M



GD-BR-AML06



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03