

2 Мп HD-аналог Камера GD-CT-AP2247P

GRUNDIG



Категория: Поворотные купольные камеры - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-AP2247P

Код EAN:: 4260573060528

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Дальность встроенной ИК подсветки до 150 м
- Встроенная светодиодная ИК подсветка с функцией интеллектуального управления Smart IR
- 23-кратный моторизованный оптический зум, 16-кратный цифровой зум
- Напряжение питания 24 В AC

Спецификация GD-CT-AP2247P

Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1 – 1/10 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим, помещение, улица, непрерывная автоподстройка (ATW)

Объективы

Светосила объектива:	F1,4–3,5
Регулировка диафрагмы:	Автоматическая регулировка диафрагмы
Цифровой зум:	16x
поле зрения:	48,8° – 2,3°

Подсветка

ИК подсветка:	До 150 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Количество зон конфиденциальности:	8 многоугольных зон
Количество маршрутов:	8 зон патрулирования, до 32 пресетов на каждую
Скорость наклона:	Настраивается от 0,1 °/с до 80°/с, переход по пресетам 200 °/с
Пресеты:	256
Диапазон поворота:	360°, бесконечно
Диапазон наклона:	От –15° до 90°, автопереворот 210° total

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI, BNC, 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом)
Тревожный вход/выход:	2 входа, 1 выход (до 12 В DC, 30 мА), клеммный блок

Сертификаты

Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

2 Мп HD-аналог Камера GD-CT-AP2247P

GRUNDIG

Питание

Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 4000 В
Источник питания:	24 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 30 Вт

Аксессуары



GD-KB-AP0110M



GD-BR-AML06



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03