

2 MP HD-analog Kamera GD-CT-AP2247P

GRUNDIG



Kategoriler: PTZ Dome - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-AP2247P

EAN CODE: 4260573060528

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapiksel HD-TVI Kamera
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 150m mesafeye kadar görülebilir
- Akıllı-IR Kontrollü Entegre IR LED'ler
- 23x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Çalışma voltajı AC 24V

Teknik veriler GD-CT-AP2247P

Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1 sn ~ 1/10.000 sn
Beyaz Dengesi:	Otomatik, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan, ATW

Lensler

F-degeri (Işık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	48,8° (Wide) to 2,3° (Tele)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	150m'ye kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Genellikler

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Maskleme Bölge Sayısı:	8 zones, polygonal
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 120°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec
Presetler:	256
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 1 çıkış (12 VD'e kadar, 30 mA) , terminal blok

Onaylar

Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
----------------------	---

Elektriksel

Besleme voltajı:	24 VAC, 50, 60Hz
Güç tüketimi:	Max. 30 W

Aksesuarlar



GD-KB-AP0110M



GD-BR-AML06



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03