

2 Мп HD-аналог Камера GD-CT-AP2817V

GRUNDIG



Категория: Фиксированные купольные - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-AP2817V

Код EAN:: 4260573061600

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

Ультра слабый свет



Благодаря асферической линзе, передовой технологии обработки изображений и усовершенствованному большому сенсору камера обеспечивает качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Объектив 2,8 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Двойное питание 12 В DC / PoC

Спецификация GD-CT-AP2817V

Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,005 Люкс / F1.2
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Авто, ручной режим

Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Светосила объектива:	F1,4–3,5
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	103,5° (по горизонтали), 55° (по вертикали), 119° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 20 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	WDR, BLC, 3D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Количество зон конфиденциальности:	4 зоны, прямоугольник
------------------------------------	-----------------------

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
--------------	----------------

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	4 программируемых зон
--------------------	-----------------------

Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

2 Мп HD-аналог Камера GD-CT-AP2817V

GRUNDIG

Питание

Источник питания:	12 В DC ± 15 %, PoC.af
Мощность:	До 3,2 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 111 × 83 мм
Масса:	500 г

Аксессуары



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW20



GD-BR-ASN01

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.