



Kategorie: Kompaktní - HD analog - Kamera  
Číslo položky: GD-CT-AP2837T  
EAN kód: 4260573060498

## PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

## Zvýraznění

### Ultra nízké světlo



Tento fotoaparát, navržený pro bezkonkurenční výkon v prostředí se slabým osvětlením, obsahuje pokročilé zpracování obrazu a vysokokapacitní obrazový snímač, který zajišťuje výjimečnou kvalitu obrazu i v podmínkách s velmi slabým osvětlením.

## Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Senzor CMOS s ultra nízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 80 metrů
- Motorický varifokální objektiv:  $f = 2.7 - 13.5$  mm
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoC a DC12V

## Technické specifikace GD-CT-AP2837T

### Kamera

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1920 (H) x 1080 (V)
Citlivost barevně:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

### Objektiv

Objektiv :	2.7 ~ 13.5 mm motorický varifokální objektiv
Iris F-číslo:	F1.4 ~ F3.5
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	103° až 32,1°

### IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 80 m
Vlnová délka IR:	850 nm

### Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	130 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Zrcadlo, AGC, Jas, Ostrost, Smart-IR
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

### Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

### Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC) , 1x koMpixozitní 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR vypnuto
----------------	--

### Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

### Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

### Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±15 %, PoC.at
Spotřeba energie:	Max. 8.2 W

### Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	250 x 92 x 94 mm
Hmotnost:	900 g

#### Balení

Rozměry balení:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Hmotnost balení:	1000 g (2,2 lbs)
Jednotka balení:	12
Rozměry velkoobjemového balení:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Hmotnost hromadného balení:	12500 g (27,6 lbs)

#### Príslušenství



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

#### Záruka

Všechny fotoaparáty v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.