

2 MP HD-analogico Telecamera GD-CT-AP2837T

GRUNDIG



Categoria: Bullet - HD-analogico - Telecamera
Codice articolo: GD-CT-AP2837T
Codice EAN: 4260573060498

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Luce ultra scarsa



Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Sensore CMOS a bassissima luminosità, controllo Smart-IR
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 80 m
- Lente varifocale motorizzata: $f = 2,7 - 13,5$ mm
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Supporta Dual Power PoC e DC12V

Specifiche TecnicheGD-CT-AP2837T

Telecamera

Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Auto , Manual

Obiettivi

Lunghezza focale:	2.7 ~ 13.5 mm motorizzata autofocus
Iris F-Number:	F1.4 ~ F3.5
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Illuminatore

Portata IR LED:	fino a 80 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	130 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR, HLC, Anti-Flicker, Mirrror, AGC, luminosità, nitidezza, Smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Generale

OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC

Connessioni

Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC) , 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
------------------	---

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC ±15%, PoC.at
Assorbimento Potenza:	Max. 8.2 W

Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Peso:	900 g (1.98 lb)

Imballaggio

Dimensioni del pacco:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Peso del pacco:	1000 g (2,2 lbs)
Unità di imballaggio:	12
Dimensioni del pacco sfuso:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Peso del pacco sfuso:	12500 g (27,6 lbs)

Accessori



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti "SMART", "PRO" e "PREMIUM" hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.