



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 80m
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,7 - 13,5$ mm
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż ścienny/podsufitowy
- Zasilanie PoC i DC12V

Dane techniczne GD-CT-AP2837T

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2.7 ~ 13.5 mm z motorzoom i autofocus
Wartość F:	F1.4 ~ F3.5
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 80 m
Długość fali:	850 nm

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	130 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, ochrona przeciw migotaniu, odbicie lustrzane, AGC, jasność, ostrość, smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
----------------	--

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±15%, PoC.at
Pobór mocy:	Max. 8.2 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Waga:	900 g (1.98 lb)

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-AP2837T

GRUNDIG

Embalaje

Wymiary opakowania:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Waga paczki:	1000 g (2,2 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	12
Wymiary opakowań zbiorczych:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	12500 g (27,6 lbs)

Akcesoria



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.