

# 2 MP HD-analog Kamera GD-CT-AP2837T

# GRUNDIG



Kategoriler: Bullet - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

## PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

## Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 80m mesafeye kadar görülebilir
- Motorize Varifocal Lens:  $f = 2.7 - 13.5$  mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoC and DC12V

## Teknik veriler GD-CT-AP2837T

### Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

### Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.7 ~ 13.5 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

### Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	80 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

### Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	130 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC, titreşim önleme, Ayna, AGC, Parlaklık, Netlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

### Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

### Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
------------------	--

### Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

### Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

### Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.at
Güç tüketimi:	Max. 8.2 W

### Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Ağırlık:	900 g (1.98 lb)

**Paketleme**

Paket boyutları:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Paket ağırlığı:	1000 g (2,2 lbs)
Paketleme ünitesi:	12
Toplu ambalajın boyutu:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	12500 g (27,6 lbs)

**Aksesuarlar**

GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

**Garanti**

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.