



Kategorie: Pevná kupole - HD analog - Kamera  
Číslo položky: GD-CT-AP2837V  
EAN kód: 4260573060443

## PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

## Zvýraznění

### Ultra nízké světlo



Tento fotoaparát, navržený pro bezkonkurenční výkon v prostředí se slabým osvětlením, obsahuje pokročilé zpracování obrazu a vysokokapacitní obrazový snímač, který zajišťuje výjimečnou kvalitu obrazu i v podmínkách s velmi slabým osvětlením.

## Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Senzor CMOS s ultra nízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 60 metrů
- Motorický varifokální objektiv:  $f = 2.7 - 13.5$  mm
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoC a DC12V

## Technické specifikace GD-CT-AP2837V

### Kamera

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1920 (H) x 1080 (V)
Citlivost barevně:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

### Objektiv

Objektiv :	2.7 ~ 13.5 mm motorický varifokální objektiv
Iris F-číslo:	F1.4 ~ F3.5
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	103° až 32,1°

### IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 60 m
Vlnová délka IR:	850 nm

### Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	130 dB
Vylepšení obrazu:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Zrcadlo, AGC, Jas, Ostrost, Smart-IR
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

### Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

### Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

### Certifikace

Stupeň ochrany:	IP50, Plastové pouzdro
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

### Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

### Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±15 %, PoC.af
Spotřeba energie:	Max. 7 W

### Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 340°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 355°, nastavení 3 osy
Rozměry:	Ø 136 × 101,9 mm
Hmotnost:	455 g (1.00 lb)

### Balení

Rozměry balení:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Hmotnost balení:	700 g (1,5 lbs)
Jednotka balení:	18
Rozměry velkoobjemového balení:	530 x 524 x 325 mm (20,9 x 20,6 x 12,8 inch)
Hmotnost hromadného balení:	13100 g (28,9 lbs)

### Príslušenství



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05

### Záruka

Všechny kamery v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.