2 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-AP2837V

Categoria: Dome - HD-analogico - Telecamera
Codice articolo: GD-CT-AP2837V
Codice EAN: 4260573060443

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Luce ultra scarsa

Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Sensore CMOS a bassissima luminosità, controllo Smart-IR
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 60 m
- Lente varifocale motorizzata: f = 2,7 - 13,5 mm
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Supporta Dual Power PoC e DC12V

Specifiche TecnicheGD-CT-AP2837V

Telecamera	
Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Auto , Manual
Obiettivi	
Lunghezza focale:	2.7 ~ 13.5 mm motorizzata autofocus
Iris F-Number:	F1.4 ~ F3.5
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 60 m
lunghezza d'onda:	850 nm
Video	
Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	130 dB
Miglioramento dell'immagine:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirrorr, AGC, luminosità, nitidezza, Smart-IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Generale	
OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC
Connessioni	
Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP50, alloggiamento in plastica
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC ±15%, PoC.af
Assorbimento Potenza:	Max. 7 W
Meccanico	
Montaggio:	Pan: 0° a 340°, tilt:0° a 75°, rotation: 0° a 355°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Peso:	455 g (1.00 lb)

Imballaggio	
Dimensioni del pacco:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Peso del pacco:	700 g (1,5 lbs)
Unità di imballaggio:	18
Dimensioni del pacco sfuso:	530 x 524 x 325 mm (20,9 x 20,6 x 12,8 inch)
Peso del pacco sfuso:	13100 g (28,9 lbs)

Accessori

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX01

GD-BR-AMF08

GD-BR-AMP14

GD-BR-AMW15

GD-BR-AWJ05

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti “SMART”, “PRO” e “PREMIUM” hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.