



Категория: Фиксированные купольные - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-AP2837V

Код EAN:: 4260573060443

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

Ультра слабый свет



Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Дальность встроенной ИК подсветки до 60 м
- Моторизованный вариообъектив 2,7–13,5 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Двойное питание 12 В DC / PoC

Спецификация GD-CT-AP2837V

Камера

| | |
|---|--|
| Сенсор: | 2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием |
| Эффективные пиксели: | 1920 (Г) × 1080 (В) |
| Чувствительность на приёмном элементе: | 0,003 Люкс / F1.2 (AGC вкл.) |
| Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме: | 0 Люкс ИК подсветкой |
| Скорость затвора: | 1/25 (1/30) – 1/50 000 с |
| Длинная выдержка: | Поддерживается |
| Баланс белого: | Авто, ручной режим |

Объективы

| | |
|----------------------|--|
| Фокусное расстояние: | 2,7–13,5 мм моторизованный вариообъектив |
| Светосила объектива: | F1,4–3,5 |
| Крепление объектива: | Ø 14 |
| поле зрения: | 103° – 32,1° |

Подсветка

| | |
|---------------|---------|
| ИК подсветка: | До 60 м |
| Длина волны: | 850 нм |

Видео

| | |
|------------------------------|---|
| Видеостандарт: | PAL, NTSC |
| Управление цветностью: | Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр |
| WDR: | 130 дБ |
| Улучшение изображения: | WDR, BLC, 3D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR |
| Frame Rate (Max@Resolution): | 1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps |

Программное обеспечение

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Экранное меню: | Англ. |
| Управление по коаксиальному кабелю: | Coaxitron®, CCVC |

Интерфейсы ввода / вывода

| | |
|--------------|----------------|
| Видеовыходы: | 1 HD-TVI (BNC) |
|--------------|----------------|

Сертификаты

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Степень защиты: | IP50, пластиковый корпус |
| Соответствие стандартам: | CE, EAC, FCC, RoHS |

Условия эксплуатации

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Рабочая температура: | От –40 до +60 °С |
| Влажность: | Не более 95%, без конденсата |

Питание

| | |
|-------------------|------------------------|
| Источник питания: | 12 В DC ± 15 %, PoC.af |
| Мощность: | До 7 Вт |

Механические характеристики

| | |
|---------------------|--|
| Монтаж: | Поворот: 0° – 340°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям |
| Габаритные размеры: | Ø 136 × 101,9 мм |

Механические характеристики

| | |
|--------|-------|
| Масса: | 455 г |
|--------|-------|

Упаковка

| | |
|-------------------|--------------------|
| Размеры упаковки: | 170 x 170 x 150 мм |
|-------------------|--------------------|

| | |
|---------------|-------|
| Вес упаковки: | 700 г |
|---------------|-------|

| | |
|----------------------|----|
| Упаковочная единица: | 18 |
|----------------------|----|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Размер оптовой упаковки: | 530 x 524 x 325 мм |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| Общий вес упаковки: | 13100 г |
|---------------------|---------|

Аксессуары

GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.