



Typ: Fix Dome - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-AP5826V

EAN CODE: 4260573060450

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Extrem schwaches Licht



Entwickelt für eine herausragende Leistung in Umgebungen mit geringem Licht, integriert diese Kamera fortschrittliche Bildverarbeitung und einen leistungsstarken Bildsensor, um auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität zu gewährleisten.

Merkmale

- 5 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 30m Reichweite

Technische Daten GD-CT-AP5826V

Kamera

Bildaufnahmeelement:	5 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	2560 (H) × 1944 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,008 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,8 ~ 12 mm, motorisiert
Blendenwert:	F1.4 ~ F3.5
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	102° (Wide) ~ 31° (Tele)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 30 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Bildrate (Max@Auflösung):	2560 × 1944@20 Bps , 2560 × 1944@12,5 Bps 2560 × 1440@30 Bps , 2560 × 1440@25 Bps (voreingestellt) 1920 × 1080@30 Bps , 1920 × 1080@25 Bps * Unter PoC Modus ist 2560 × 1944@12,5 Bps nicht verfügbar

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Standards

Schutzklasse:	IP50, Kunststoffgehäuse
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 8 W

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Gewicht:	600 g (1,32 lb)

Zubehör



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05