



Categoria: Dome - HD-analogico - Telecamera

Codice articolo: GD-CT-AP5826V

Codice EAN: 4260573060450

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Luce ultra scarsa



Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Caratteristiche

- Videocamera HD-TVI da 5 Megapixel con video in tempo reale HD 1080P
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Supporta Dual Power PoC e DC12V
- Lente varifocale motorizzata: $f = 2,8 - 12$ mm
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 30 m

Specifiche TecnicheGD-CT-AP5826V

Telecamera

Sensore:	5 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	2560 (H) × 1944 (V)
Sensibilità Colori:	0,008 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto, Manual

Obiettivi

Lunghezza focale:	2,8 ~ 12 mm motorizzata
Iris F-Number:	F1.4 ~ F3.5
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	102° (Wide) ~ 31° (Tele)

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 30 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	WDR digitale
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Frame Rate (Max@Resolution):	2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps, 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (default) 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps* In modalità PoC, 2560 × 1944@12.5fps non è disponibile.

Generale

OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC

Connessioni

Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP50, alloggiamento in plastica
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC ±15%, PoC.af
Absorbimento Potenza:	Max. 8 W

Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 75°, rotation: 0° a 355°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Peso:	600 g (1.32 lb)

Accessori



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05