

Câmara HD-TVI de 5 MP de cúpula fixa 2,8~12

GD-CT-AP5826V

GRUNDIG



Tipo: Cúpula fixa - HD-Analógico - Câmara
Código do artigo: GD-CT-AP5826V
CÓDIGO EAN: 4260573060450

PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

Destaques

Luz ultrabaixa



Projetada para um desempenho incomparável em ambientes com pouca luz, esta câmera incorpora processamento de imagem avançado e um sensor de imagem de alta capacidade, garantindo qualidade de imagem excepcional mesmo em condições de luz ultrabaixa.

Características

- Câmara HD-TVI de 5 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- Suporta PoC de alimentação dupla e DC12V
- Lente varifocal motorizada: $f = 2,8 - 12$ mm
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 30 m

Especificações GD-CT-AP5826V

Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 5 megapixéis
Pixéis - Eficaz:	2560 (H) × 1944 (V)
Sensibilidade Cor:	0,008 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s
Equilíbrio de brancos:	Automático, Manual

Lente

Distância focal da lente:	2,8 ~ 12 mm motorizado
Número F da íris:	F1.4 ~ F3.5
Montagem da lente:	Ø14
Campo de visão:	102° (Grande angular) ~ 31° (Tele)

Iluminador

Máximo. Distância IR:	Até 30 m
Comprimento de onda:	850 nm

Vídeo

Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático, filtro de corte de infravermelhos amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	WDR digital
Melhoria da imagem:	BLC, 2D DNR, Anti-flicker, Espelho, AGC
Taxa de quadros (Max@Resolução):	2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps, 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (predefinição) 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps* No modo PoC, 2560 × 1944@12.5fps não está disponível.

Geral

OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Coaxitron®, CCVC

Interface de E/S

Saídas de vídeo:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

Aprovações

Índice de proteção:	IP50, Caixa de plástico
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidade:	Menos de 95%, sem condensação

Elétrico

Tensão de alimentação:	12 VDC ±15%, PoC.af
Consumo de energia:	Máx. 8 W

Mecânico

Montar:	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 355°, ajuste de 3 eixos
Dimensões:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 polegadas)
Peso:	600 g (1,32 lb)

Acessórios



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05