

# 5 MP HD-analog Kamera GD-CT-AP5826V

# GRUNDIG



Kategoriler: Sabit Domelar - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-AP5826V

EAN CODE: 4260573060450

## PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

## Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 5 Megapiksel HD-TVI Kamera
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoC and DC12V
- Motorize Varifocal Lens:  $f = 2.8 - 12$  mm
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir

## Teknik veriler GD-CT-AP5826V

### Kamera

Görüntü sensörü:	5 megapixel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	2560 (H) × 1944 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,008 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

### Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	102° (Wide) ~ 31° (Tele)

### Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

### Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 2D DNR, Titreşim engelleme, Aynalama, AGC
Frame Rate (Max@Resolution):	2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (default) 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps * Under the PoC mode, 2560 × 1944@12.5fps is not available.

### Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

### Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

### Onaylar

Koruma oylaması:	IP50, Plastik Housing
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

### Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

### Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.af
Güç tüketimi:	Max. 8 W

### Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Ağırlık:	600 g (1.32 lb.)

**Aksesuarlar**



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05