



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera
Numer artykułu: GD-CT-AP5837T
EAN CODE: 4260573060511

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 5 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 50m
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,8 - 12$ mm
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż ścienny/podsufitowy
- Zasilanie PoC i DC12V

Dane techniczne GD-CT-AP5837T

Cámara

Przetwornik obrazu:	5 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	2560 (H) × 1944 (V)
Czułość w kolorze:	0,008 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm z motorzoom
Wartość F:	F1.4 ~ F3.5
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	94,5° (szerokość) ~ 30,5° (Wysokość)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 50 m
Długość fali:	850 nm

Video

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 2D DNR, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, AGC
Frame Rate (Max@Resolution):	2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (default) 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps * Under the PoC mode, 2560 × 1944@12.5fps is not available.

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC), 1 CVBS 1 Vpp (BNC) i 1 wyjście monitora
----------------	--

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±15%, PoC.af
Pobór mocy:	Max. 8 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Waga:	955 g (2.11 lb)

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.