8 MP HD analog Kamera

GD-CT-AP8117E

Kategorie: Turret - HD analog - Kamera
Číslo položky: GD-CT-AP8117E
EAN kód: 4260573061853

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Ultra nízké světlo

Tento fotoaparát, navržený pro bezkonkurenční výkon v prostředí se slabým osvětlením, bsahuje pokročilé zpracování obrazu a vysokokapacitní obrazový snímač, který zajišťuje výjimečnou kvalitu obrazu i v podmínkách s velmi slabým osvětlením.

Funkce

- 8 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Senzor CMOS s ultra mízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 60 metrů

Technické specifikace GD-CT-AP8117E

Kamera	
Snímací čip:	8.29 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	3840 (H) x 2160 (V)
Citlivost barevně:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/12.5 (1/15) ~ 1/10, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně
Objektiv	
Objektiv :	3.6 mm
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	79°
IR přísvit	
Vzdálenost IR přísvitu:	Až 60 m
Vlnová délka IR:	850 nm
Video	
Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog, HLC
Snímková frekvence (Max@Resolution):	8 Mpix@12.5fps (15fps), 5 Mpix@20fps, 4 Mpix@25fps (30fps), 1080p@25fps (30fps)
Obecné	
OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC
PTZ (otáčení, naklánění, zoom)	
Počet zón ochrany :	4 zóny, obdélník
Rozhraní pro připojení	
Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC) , 1x koMpixozitní 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR vypnuto
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC ±10%
Spotřeba energie:	Max. 5.5 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 110 x 96 mm
Hmotnost:	360 g

Príslušenství

GD-AC-VB01

GD-BR-AMW14

GD-BR-AJX04