GD-CT-AP8117E















Typ: Eyeball - HD-analog - Kamera Artikelnummer: GD-CT-AP8117E EAN CODE: 4260573061853

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Extrem schwaches Licht



Entwickelt für eine herausragende Leistung in Umgebungen mit geringem Licht, integriert diese Kamera fortschrittliche Bildverarbeitung und einen leistungsstarken Bildsensor, um auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität zu gewährleisten.

Merkmale

- 8 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 60m Reichweite

GD-CT-AP8117E



Technische Daten GD-CT-AP8117E

Bildaufnahmeelement: 8.29 Megapixel progressive Scan CMOS

Effektive Bildpunkte: 3840 (H) x 2160 (V)

Empfindlichkeit (Farbe): 0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)

Empfindlichkeit (SW): 0 Lux LED IR on

Verschlusszeit: 1/12,5 (1/15) ~ 1/10. 000 s

Bildintegration: Ja

Weissablgeich: Auto / Manuell

Objektiv

Kamera

Objektivbrennweite: 3,6 mm
Objektivart: Ø14
Bildwinkel: 79°

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:

Wellenlänge:

850 nm

Video

Videonorm: PAL/NTSC

Farbe/SW: Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter

Wide Dynamic Range: 120 dB

Bildverbesserung: BLC, 3D DNR, Defog, HLC

Bildrate (Max@Auflösung): 8 MP@12,5 Bps (15 Bps), 5 MP@20 Bps , 4 MP@25 Bps (30 Bps), 1080p@25 Bps (30 Bps)

Allgemein

Bildschirmmenü: Englisch

Steuerung über Koaxial: Coaxitron®, CCVC

Schwenk Neige Zoom

Anzahl der Privatzonen: 4 Zonen, rechteckig

Anschlüsse

Videoausgänge: 1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC) WDR aus

Standards

Schutzklasse: IP67 (IEC 60529-2013)

Normen: CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur: $-40 \,^{\circ}\text{C} \,^{\sim} \, 60 \,^{\circ}\text{C} \, (-40 \,^{\circ}\text{F} \,^{\sim} \, 140 \,^{\circ}\text{F})$

Rel. Luftfeuchte: weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung: 12 VDC ±10% Leistungsaufnahme: Max. 5,5 W

Mechanisch

Befestigung: Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar

Abmessungen: \emptyset 110 x 96 mm (\emptyset 4,32 × 3,79 inch)

Gewicht: 360 g (0,79 lb)

Zubehör

8 MP HD-TVI Kamera 3,6 mm

GD-CT-AP8117E









GD-AC-VB01

GD-BR-AJX04

GD-BR-AMW14

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien "SMART", "PRO" und "PREMIUM" gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.