8 MP HD-analógico Cámara

GD-CT-AP8117E

Categoría: Eyeball - HD-analógico - Cámara
Número de artículo: GD-CT-AP8117E
EAN CODE: 4260573061853

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Luz ultrabaja

Diseñada para un rendimiento incomparable en entornos con poca luz, esta cámara incorpora procesamiento de imágenes avanzado y un sensor de imagen de alta capacidad, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de luz ultrabaja.

Características

- Cámara HD-TVI de 8 megapíxeles con Vídeo en tiempo real HD 1080P
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Sensor CMOS de luz ultrabaja, control Smart-IR
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 60 m

GRUNDIG

Especificación GD-CT-AP8117E

Cámara	
Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 8,29 megapíxeles
Píxeles efectivos:	3840 (H) x 2160 (V)
Sensibilidad de color:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/12.5 (1/15) ~ 1/10, 000 sec
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	Auto / Manual
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	3.6 mm
Montura de la lente:	Ø14
Campo de visión:	79°
Iluminador	
Max. distancia IR:	hasta 60 m
Longitud de onda:	850 nm
Vídeo	
Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Amplio margen dinámico:	120 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Defog, HLC
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	8 MP@12.5Ips (15Ips), 5 MP@20Ips, 4 MP@25Ips (30Ips), 1080p@25Ips (30Ips)
General	
Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Pan Tilt Zoom	
Número de zonas de privacidad:	4 zonas, rectángulo
Conexiones	
Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC ±10%
Consumo de energía:	Max. 5.5 W
Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 75 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	Ø 110 x 96 mm (Ø 4,32 × 3,79 inch)

Mecánico	
Peso:	360 g (0.79 lb)

Accesorios

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX04

GD-BR-AMW14

Garantizar

Todas las cámaras de las líneas de productos “SMART”, “PRO” y “PREMIUM” tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.