



Kategoria: Eyeball - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-AP8117E

EAN CODE: 4260573061853

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 8 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- 0 luksów: Zintegrowany widoczny promiennik podczerwieni LED do 60 m

Dane techniczne GD-CT-AP8117E

Cámara

Przetwornik obrazu:	8.29 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	3840 (H) x 2160 (V)
Czułość w kolorze:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/12.5 (1/15) ~ 1/10, 000 sec
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	Auto / Ręczny

Ópticas

Obiektyw:	3.6 mm
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	79°

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 60 m
Długość fali:	850 nm

Video

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog, HLC
Frame Rate (Max@Resolution):	8 MP@12.5fps (15fps), 5 MP@20fps, 4 MP@25fps (30fps), 1080p@25fps (30fps)

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	4 strefy, prostokąt
---------------------------	---------------------

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
----------------	--

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±10%
Pobór mocy:	Max. 5.5 W

Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył: 0° do 75°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 110 x 96 mm (Ø 4,32 x 3,79 inch)
Waga:	360 g (0.79 lb)

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.