

Câmara HD-TVI turret de 8 MP e 3,6 mm

GD-CT-AP8117E

GRUNDIG



Tipo: Torreta - HD-Analógico - Câmara
Código do artigo: GD-CT-AP8117E
CÓDIGO EAN: 4260573061853

PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

Destaques

Luz ultrabaixa



Projetada para um desempenho incomparável em ambientes com pouca luz, esta câmera incorpora processamento de imagem avançado e um sensor de imagem de alta capacidade, garantindo qualidade de imagem excepcional mesmo em condições de luz ultrabaixa.

Características

- Câmara HD-TVI de 8 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Sensor CMOS de luz ultrabaixa, controlo Smart-IR
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 60 m

Especificações GD-CT-AP8117E

Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 8,29 megapixels
Pixels - Eficaz:	3840 (H) x 2160 (V)
Sensibilidade Cor:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1/12.5 (1/15) ~ 1/10,000 s
Obturador lento:	Apoio
Equilíbrio de brancos:	Automático, Manual

Lente

Distância focal da lente:	3,6 mm
Montagem da lente:	Ø14
Campo de visão:	79°

Iluminador

Máximo. Distância IR:	Até 60 m
Comprimento de onda:	850 nm

Vídeo

Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático, Cor, P&B, filtro de corte IR amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	120 dB
Melhoria da imagem:	BLC, 3D DNR, Desembaciamento, HLC
Taxa de quadros (Max@Resolução):	8 MP@12.5fps (15fps), 5 MP@20fps, 4 MP@25fps (30fps), 1080p@25fps (30fps)

Geral

OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Coaxitron®, CCVC

Panorâmica, Inclinação e Zoom

Número de zonas de privacidade:	4 zonas, retângulo
---------------------------------	--------------------

Interface de E/S

Saídas de vídeo:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composto 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR desligado
------------------	---

Aprovações

Índice de proteção:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidade:	Menos de 95%, sem condensação

Elétrico

Tensão de alimentação:	12 VDC ±10%
Consumo de energia:	Máx. 5.5 W

Mecânico

Montar:	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°, ajuste de 3 eixos
---------	--

Mecânico

Dimensões: Ø 110 x 96 mm (Ø 4,32 x 3,79 polegadas)

Peso: 360 g (0.79 lb)

Acessórios



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

Garantia

Todas as câmeras das linhas de produtos "SMART", "PRO" e "PREMIUM" têm um período de garantia estendido de 5 anos nas peças eletrônicas, o desgaste mecânico nas peças móveis não está incluído. Por favor, note os nossos termos e condições gerais de entrega.