

8 Мп HD-аналог Камера GD-CT-AP8117E

GRUNDIG



Категория: Фиксированная купольная - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-AP8117E

Код EAN:: 4260573061853

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

Ультра слабый свет



Эта камера, разработанная для обеспечения непревзойденной производительности в условиях низкой освещенности, оснащена усовершенствованной обработкой изображений и датчиком изображения высокой емкости, обеспечивающим исключительное качество изображения даже в условиях сверхнизкой освещенности.

Функции

- HD-TVI камера, 8 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 60 м

Спецификация GD-CT-AP8117E

Камера

Сенсор:	8.29 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	3840 (Г) x 2160 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,003 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/12,5 (1/15) – 1/10 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Авто, ручной режим

Объективы

Фокусное расстояние:	3,6 мм
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	79°

Подсветка

ИК подсветка:	До 60 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC, устранение дымки
Frame Rate (Max@Resolution):	8 мП@12.5fps (15fps), 5 мП@20fps, 4 мП@25fps (30fps), 1080p@25fps (30fps)

Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Количество зон конфиденциальности:	4 зоны, прямоугольник
------------------------------------	-----------------------

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI, BNC, 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), WDR выкл.
--------------	---

Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC ± 10 %
Мощность:	До 5,5 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 110 x 96 мм
Масса:	360 г

Аксессуары

GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.