



Categoría: Bullet - HD-analógico - Cámara

Número de artículo: GD-CT-AP8837T

EAN CODE: 4260573061860

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Luz ultrabaja



Diseñada para un rendimiento incomparable en entornos con poca luz, esta cámara incorpora procesamiento de imágenes avanzado y un sensor de imagen de alta capacidad, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de luz ultrabaja.

Características

- Cámara HD-TVI de 8 megapíxeles con Vídeo en tiempo real HD 1080P
- Sensor CMOS de luz ultrabaja, control Smart-IR
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 80 m
- Óptica varifocal motorizada: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo

Especificación GD-CT-AP8837T

Cámara

Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 8,29 megapíxeles
Píxeles efectivos:	3840 (H) x 2160 (V)
Sensibilidad de color:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/12.5 (1/15) ~ 1/10, 000 sec
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	Auto / Manual

Ópticas

Longitud focal de la lente:	2.8 ~ 12 mm motorizado, enfoque automático
Número F del iris:	F1.2
Montura de la lente:	Ø14

Iluminador

Max. distancia IR:	hasta 80 m
Longitud de onda:	850 nm

Vídeo

Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Amplio margen dinámico:	120 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Defog, HLC
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	8 MP@12.5fps (15fps), 5 MP@20fps, 4 MP@25fps (30fps), 1080p@25fps (30fps)

General

Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Número de zonas de privacidad:	4 zonas, rectángulo
--------------------------------	---------------------

Conexiones

Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)
-------------------	--

Aprobaciones

Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación

Eléctrico

Voltaje de suministro:	12 VDC ±10%
Consumo de energía:	Max. 15 W

Mecánico

Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)

Mecánico

Peso: 955 g (2.11 lb)

Accesorios



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01