



Kategoriler: Bullet - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-AP8837T

EAN CODE: 4260573061860

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 8 Megapiksel HD-TVI Kamera
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 80m mesafeye kadar görülebilir
- Motorize Varifocal Lens: $f = 2.8 - 12$ mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan

Teknik veriler GD-CT-AP8837T

Kamera

Görüntü sensörü:	8.29.0 megapixel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	3840 (H) x 2160 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/12.5 (1/15) ~ 1/10, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Montajı:	Ø14

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	80 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Sis giderici, HLC
Frame Rate (Max@Resolution):	8 MP@12.5fps (15fps), 5 MP@20fps, 4 MP@25fps (30fps), 1080p@25fps (30fps)

Genellikler

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

Pan Tilt Zoom

Maskeleme Bölge Sayısı:	4 Bölge, dikdörtgen
-------------------------	---------------------

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC)
------------------	--

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±10%
Güç tüketimi:	Max. 15 W

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Ağırlık:	955 g (2.11 lb)

Aksesuarlar



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01