2 MP Bullet HD-TVI Kamera 3,6 mm

GD-CT-BC2116T

Typ: Bullet - HD-analog - Kamera
Artikelnummer: GD-CT-BC2116T
EAN CODE: 4260573062720

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Essential Line

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Smart IR-Steuerung
- Objektiv: f = 3,6 mm Weitwinkel
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 20m Reichweite
- DC12V-Spannungsversorgung

Technische Daten GD-CT-BC2116T

Kamera	
Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Weissablgeich:	Auto / Manuell
Objektiv	
Objektivbrennweite:	3,6 mm
Blendenwert:	F2.0
Objektivart:	M12
Bildwinkel:	82,2°
Beleuchtung	
Max. IR Reichweite:	Bis zu 20 m
Wellenlänge:	850 nm
Video	
Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
S/R- Abstand:	>62 dB
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps
Allgemein	
Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel
Anschlüsse	
Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
Standards	
Schutzklasse:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 4 W
Mechanisch	
Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	150 x 55 x 58 mm (5,9 x 2,17 x 2,28 inch)
Gewicht:	150 g (0,33 lb)

Verpackung	
Paketabmessungen:	158 x 104 x 80 mm (6,2 x 4,1 x 3,1 inch)
Paketgewicht:	300 g (0,7 lbs)
Verpackungseinheit:	40
Abmessungen der Umverpackung:	535 x 352 x 335 mm (21,1 x 13,9 x 13,2 inch)
Gewicht der Umverpackung:	12500 g (27,6 lbs)

Zubehör

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX05