



Typ: Bullet - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-BC2116T

EAN CODE: 4260573062720

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Essential Line

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Smart IR-Steuerung
- Objektiv: f = 3,6 mm Weitwinkel
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 20m Reichweite
- DC12V-Spannungsversorgung

Technische Daten GD-CT-BC2116T

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	3,6 mm
Blendenwert:	F2.0
Objektivart:	M12
Bildwinkel:	82,2°

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 20 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
S/R- Abstand:	>62 dB
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Standards

Schutzklasse:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 4 W

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	150 x 55 x 58 mm (5,9 x 2,17 x 2,28 inch)
Gewicht:	150 g (0,33 lb)

Verpackung

Paketabmessungen:	158 x 104 x 80 mm (6,2 x 4,1 x 3,1 inch)
Paketgewicht:	300 g (0,7 lbs)
Verpackungseinheit:	40
Abmessungen der Umverpackung:	535 x 352 x 335 mm (21,1 x 13,9 x 13,2 inch)
Gewicht der Umverpackung:	12500 g (27,6 lbs)

Zubehör



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05