



Categoría: Bullet - HD-analógico - Cámara

Número de artículo: GD-CT-BC2116T

EAN CODE: 4260573062720

## ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

### Essential Line

Muchas instalaciones pequeñas y medianas pueden funcionar sin requisitos especiales. En caso de incidente, la grabación de secuencias de vídeo puede ser suficiente para reconstruir los hechos a partir de las imágenes grabadas. GRUNDIG Security ofrece una amplia gama de aplicaciones estándar para cumplir con estos requisitos. Entre ellos se incluyen cámaras que ofrecen imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones de iluminación y grabadoras que pueden almacenar secuencias de vídeo durante semanas o meses. Dado que esta práctica rara vez se utiliza debido a preocupaciones de privacidad, la línea de productos "Essential" es ideal para satisfacer las necesidades básicas con alta calidad de imagen.

### Características

- Cámara HD-TVI de 2 megapíxeles con video HD 1080P en tiempo real
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Control inteligente de infrarrojos
- Óptica:  $f = 3,6 \text{ mm}$
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 20 m
- Alimentación 12V DC

## Especificación GD-CT-BC2116T

### Cámera

Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/25 (1/30) ~ 1 / 50,000 s
Balance de Blancos:	Auto / Manual

### Ópticas

Longitud focal de la lente:	3.6 mm
Número F del iris:	F2.0
Montura de la lente:	M12
Campo de visión:	82,2°

### Iluminador

Max. distancia IR:	Hasta 20 m
Longitud de onda:	850 nm

### Vídeo

Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Automático, color, blanco y negro, filtro de corte IR extraíble (ICR)
Amplio margen dinámico:	WDR digital
Mejora de imagen:	BLC, 2D DNR, antiparpadeo, espejo, AGC
Relación S / N:	> 62 dB
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

### General

Menú en pantalla:	Inglés
Control coaxial:	Control sobre coaxial (CoC)

### Conexiones

Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC)
-------------------	-----------------

### Aprobaciones

Clasificación de protección:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS

### Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación

### Eléctrico

Voltaje de suministro:	12 VDC ±10%
Consumo de energía:	Max. 4 W

### Mecánico

Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	150 x 55 x 58 mm (5,9 x 2,17 x 2,28 inch)
Peso:	150 g (0.33 lb)

# 2 MP HD-analógico Cámara GD-CT-BC2116T

**GRUNDIG**

## Embalaje

Dimensiones del paquete:	158 x 104 x 80 mm (6,2 x 4,1 x 3,1 inch)
Peso del paquete:	300 g (0,7 lbs)
Unidad de empaque:	40
Dimensiones del paquete a granel:	535 x 352 x 335 mm (21,1 x 13,9 x 13,2 inch)
Peso del paquete a granel:	12500 g (27,6 lbs)

## Accesorios

---



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05