



Categoria: Bullet - HD-analogico - Telecamera

Codice articolo: GD-CT-BC2116T

Codice EAN: 4260573062720

## ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

## Essential Line

Molti impianti di piccole e medie dimensioni possono essere gestiti senza requisiti particolari. In caso di incidente, la registrazione di sequenze video può essere sufficiente per ricostruire gli eventi sulla base delle immagini registrate. GRUNDIG Security offre una vasta gamma di applicazioni standard per soddisfare questi requisiti. Questi includono telecamere che forniscono immagini ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e registratori che possono memorizzare sequenze video per settimane o mesi. Poiché questa pratica viene utilizzata raramente per motivi di privacy, la linea di prodotti "Essential" è ideale per soddisfare le esigenze di base con un'elevata qualità dell'immagine.

## Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Controllo Smart IR
- Ottica:  $f = 3,6$  mm
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 20 m
- Alimentazione 12Vdc

## Specifiche TecnicheGD-CT-BC2116T

### Telecamera

Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto , Manual

### Obiettivi

Lunghezza focale:	3.6 mm
Iris F-Number:	F2.0
Attacco Ottica:	M12
Campo visivo:	82,2°

### Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 20 m
lunghezza d'onda:	850 nm

### Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	WDR digitale
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Rapporto S/R:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

### Generale

OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Control over Coax (CoC)

### Connessioni

Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

### Approvazioni

Grado di Protezione:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

### Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

### Elettrico

Alimentazione:	12 VDC ±10%
Assorbimento Potenza:	Max. 4 W

### Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	150 x 55 x 58 mm (5,9 x 2,17 x 2,28 inch)
Peso:	150 g (0.33 lb)

**Imballaggio**

Dimensioni del pacco:	158 x 104 x 80 mm (6,2 x 4,1 x 3,1 inch)
Peso del pacco:	300 g (0,7 lbs)
Unità di imballaggio:	40
Dimensioni del pacco sfuso:	535 x 352 x 335 mm (21,1 x 13,9 x 13,2 inch)
Peso del pacco sfuso:	12500 g (27,6 lbs)

**Accessori**

---



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05