



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera  
Numer artykułu: GD-CT-BC2116T  
EAN CODE: 4260573062720

## ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

## Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

## Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne sterowanie IR
- Obiektyw:  $f = 3.6 \text{ mm}$
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 20m
- Zasilanie 12V DC

## Dane techniczne GD-CT-BC2116T

## Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

## Ópticas

Obiektyw:	3.6 mm
Wartość F:	F2.0
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	82,2°

## Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 20 m
Długość fali:	850 nm

## Video

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 2D DNR, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, AGC
Stosunek S/N:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

## General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC)

## Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

## Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

## Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

## Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±10%
Pobór mocy:	Max. 4 W

## Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Przechył 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	150 x 55 x 58 mm (5,9 x 2,17 x 2,28 inch)
Waga:	150 g (0.33 lb)

**Embalaje**

Wymiary opakowania:	158 x 104 x 80 mm (6,2 x 4,1 x 3,1 inch)
Waga paczki:	300 g (0,7 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	40
Wymiary opakowań zbiorczych:	535 x 352 x 335 mm (21,1 x 13,9 x 13,2 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	12500 g (27,6 lbs)

**Akcesoria**

---



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05