

2 MP HD analog Kamera GD-CT-BC2126T

GRUNDIG



Kategorie: Kompaktní - HD analog - Kamera

Číslo položky: GD-CT-BC2126T

EAN kód: 4260573063659

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 40 metrů
- Příkon DC12V
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Inteligentní IR ovládání

Technické specifikace GD-CT-BC2126T

Kamera

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1920 (H) x 1080 (V)
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

Objektiv

Objektiv :	2.7 ~ 13.5 mm
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	100° ~ 30° (horizontálně), 52° ~ 17° (vertikálně), 116° ~ 34,5° (úhlopříčně)

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 40 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	4 v 1 přepínání mezi TVI, AHD, CVI a CVBS
----------------	---

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±10%
Spotřeba energie:	Max. 5 W

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 180°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 ose
Rozměry:	83 x 78 x 256 mm (3,26 x 3,07 x 10,07 inch)
Hmotnost:	600 g

Balení

Rozměry balení:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Hmotnost balení:	900 g (2 lbs)

2 MP HD analog Kamera GD-CT-BC2126T

GRUNDIG

Balení

Jednotka balení:	12
Rozměry velkoobjemového balení:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Hmotnost hromadného balení:	11300 g (24,9 lbs)

Príslušenství



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX05



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Rozměry

