



Typ: Bullet - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-BC2126T

EAN CODE: 4260573063659

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Essential Line

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- DC12V-Spannungsversorgung
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Smart IR-Steuerung

Technische Daten GD-CT-BC2126T

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	100° ~ 30° (horizontal), 52° ~ 17° (vertikal), 116° ~ 34,5° (diagonal)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 40 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

Anschlüsse

Videoausgänge:	4 in 1 Umschalter zwischen TVI, AHD, CVI und CVBS
----------------	---

Standards

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 5 W

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 180°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	83 x 78 x 256 mm (3,26 x 3,07 x 10,07 inch)
Gewicht:	600 g (1,32 lb)

Verpackung

Paketabmessungen:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Paketgewicht:	900 g (2 lbs)

Verpackung

Verpackungseinheit:	12
Abmessungen der Umverpackung:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Gewicht der Umverpackung:	11300 g (24,9 lbs)

Zubehör



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX05



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Abmessungen

