

2 MP HD-analog Kamera GD-CT-BC2126T

GRUNDIG



Kategoriler: Bullet - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-BC2126T

EAN CODE: 4260573063659

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapiksel HD-TVI Kamera
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 40m mesafeye kadar görülebilir
- Çalışma voltajı DC 12V
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Akıllı IR Kontrolü

Teknik veriler GD-CT-BC2126T

Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,7 ~ 13,5 mm
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	100° ~ 30° (yatay), 52° ~ 17° (dikey), 116° ~ 34.5°(diyagonal)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	40 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

Bağlantıları

Video Çıkışları:	4'ü 1 arada TVI, AHD, CVI ve CVBS arasında geçiş yap
------------------	--

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±10%
Güç tüketimi:	Max. 5 W

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	83 x 78 x 256 mm (3,26 x 3,07 x 10,07 inch)
Ağırlık:	600 g (1.32 lb.)

Paketleme

Paket boyutları:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Paket ağırlığı:	900 g (2 lbs)

Paketleme

Paketleme ünitesi:	12
Toplu ambalajın boyutu:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	11300 g (24,9 lbs)

Aksesuarlar



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AJX05



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Boyutlar

