

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-BP2247P

GRUNDIG



Kategoria: Kopyły PTZ - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-BP2247P

EAN CODE: 4260573062355

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 25x zbliżenie optyczne z napędem 16x zbliżeniowo cyfrowym
- Napięcie zasilające 24 VAC
- WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) do sytuacji z wysokim podświetleniem
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 150m
- Diody IR zintegrowana z Kontroli Smart-IR

Dane techniczne GD-CT-BP2247P

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1 s do 1/10.000 s
Balans bieli:	Auto, Ręczny, Wewnętrzny, Zewnętrzny, ATW

Ópticas

Obiektyw:	4.8 ~ 120 mm z motorzoom i autofocus
Wartość F:	F1.6 ~ 3.5
Typ sterowania przesłoną:	Auto iris, DC
Współczynnik zbliżenia optycznego:	25x
Przybliżenie cyfrowe:	16x
Pole widzenia:	57,6° (Wide) ~ 2,5° (Tele)

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	Do 150 m
Długość fali:	850 nm

VÍdeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, EIS
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC
Akcesoria w zestawie:	Uchwyt ścienny

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	8 zones, polygonal
Liczba patroli:	10 patroli, do 32 presetów na każdy patrol
Szybkość obrotu:	Konfigurowalny od 0,1 °/s do 120 °/s, Prędkość zadana: 120 °/s
Prędkość pochylania:	Konfigurowalny od 0,1 °/s do 80°/s, Prędkość zadana: 80°/s
Presety:	256
Zakres obrotu:	360° nieograniczona
Zakres pochylania:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total
Park Action:	Zaprogramowane, Patrol, Wzór, Skanowanie panoramiczne, Skanowanie pochylania, Skanowanie panoramiczne, Tryb dzienny, Tryb nocny, Brak

Conexiones

Wyjścia wideo:	4 w 1 Przełączanie między TVI, AHD, CVI i CVBS
Wyjścia wideo:	Przełączone wyjście wideo TVI / AHD / CVI / CVBS, (kompozyt NTSC lub PAL, BNC)
Wejście / wyjście alarmowe:	2 wejścia, 1 wyjście (do 12 VDC, 30 mA), zaciski

Conexiones

Interfejsy szeregowo: 1x RS485 half duplex pecló D

Aprobaciones

Stopień ochrony: IP66 (IEC 60529-2013)

Regulacja: Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy: -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)

Wilgotność: mniej niż 90%

Eléctrico

Ochrona przed przepięciem: TVS 4000V Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa

Źródło napięcia: 24 VAC, 50, 60Hz

Pobór mocy: Max. 30 W

Mecánico

Wymiary: Ø 208 x 305 mm (Ø 8,19 x 12,01 inch)

Waga: 3300 g (7.28 lb)

Embalaje

Wymiary opakowania: 322 x 278 x 585 mm (12,7 x 10,9 x 23 inch)

Waga paczki: 6800 g (15 lbs)

Jednostka opakowaniowa: 2

Wymiary opakowań zbiorczych: 589 x 347 x 610 mm (23,2 x 13,7 x 24 inch)

Masa opakowania zbiorczego: 14100 g (31,1 lbs)

Aksesoria



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.