



Tipo: Cúpula PTZ - HD-Analógico - Câmara

Código do artigo: GD-CT-BP2247P

CÓDIGO EAN: 4260573062355

PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Zoom ótico motorizado de 25x com zoom digital de 16x
- Entrada de alimentação AC24V
- WDR (Gama dinâmica alargada) para situações extremas de retroiluminação
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 150 m
- LEDs IR integrados com controlo Smart-IR

Especificações GD-CT-BP2247P

Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis
Pixéis - Eficaz:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidade Cor:	0,005 Lux @ F1,6 (AGC ON)
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1 ~ 1/10.000 s
Equilíbrio de brancos:	Automático, Manual, Interior, Exterior, ATW

Lente

Distância focal da lente:	4,8 ~ 120 mm motorizada, focagem automática
Número F da íris:	F1.6 ~ 3.5
Tipo de acionamento da lente:	Íris automática (DC)
Rácio de zoom ótico:	25x
Zoom digital:	16x
Campo de visão:	57,6° (Grande angular) ~ 2,5° (Tele)

Iluminador

Máximo. Distância IR:	Até 150m
Comprimento de onda:	850 nm

Vídeo

Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático, Cor, P&B, filtro de corte IR amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	120 dB
Melhoria da imagem:	BLC, 3D DNR, EIS, HLC
Taxa de quadros (Max@Resolução):	PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps

Geral

OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Acessórios incluídos:	Suporte de montagem na parede

Panorâmica, Inclinação e Zoom

Número de zonas de privacidade:	8 zonas, poligonais
Número de patrulhas:	10 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha
Velocidade da panela:	Configurável de 0,1°/seg a 120°/seg, Velocidade predefinida: 120°/seg
Velocidade de inclinação:	Configurável de 0,1°/seg. a 80°/seg., Velocidade predefinida: 80°/seg.
Predefinições:	256
Alcance panorâmico:	360° sem fim
Inclinação da gama:	-15° ~ 90° (inversão automática) 210° total
Ação do parque:	Predefinição, Patrulha, Padrão, Varrimento panorâmico, Varrimento inclinado, Varrimento panorâmico, Modo diurno, Modo noturno, Nenhum

Interface de E/S

Saídas de vídeo:	Comutação 4 em 1 entre TVI, AHD, CVI e CVBS
Saídas de vídeo:	Saída de vídeo TVI/AHD/CVI/CVBS comutável, (composto NTSC ou PAL, BNC)

Interface de E/S

Entrada/Saída de alarme:	2 entradas, 1 saída (até 12 VDC, 30 mA) , bloco de terminais
Interface(s) de série:	1x RS485 half duplex com Pelco D

Aprovações

Índice de proteção:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação

Elétrico

Proteção contra sobretensões:	TVS 4000V Proteção contra raios, proteção contra sobretensões e proteção contra transientes de tensão
Tensão de alimentação:	24 VAC, 50, 60Hz
Consumo de energia:	Máx. 30 W

Mecânico

Dimensões:	Ø 208 x 305 mm (Ø 8,19 x 12,01 polegadas)
Peso:	3300 g (7,28 lb)

Embalagem

Dimensões da embalagem:	322 x 278 x 585 mm (12,7 x 10,9 x 23 polegadas)
Peso da embalagem:	6800 g (15 lbs)
Unidade de embalagem:	2
Dimensões da embalagem a granel:	589 x 347 x 610 mm (23,2 x 13,7 x 24 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	14100 g (31,1 lbs)

Acessórios

GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AML06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03

Garantia

Todas as câmeras das linhas de produtos "SMART", "PRO" e "PREMIUM" têm um período de garantia estendido de 5 anos nas peças eletrônicas, o desgaste mecânico nas peças móveis não está incluído. Por favor, note os nossos termos e condições gerais de entrega.