

GD-CT-BP2837T

2 MP Zylinder HD-TVI Kamera 5~50mm Motor Vario ICR IR
LED WDR 12VDC/24VAC



- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Privatzonenmaskierung
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- Motorisiertes Vario-Objektiv (Zoom & Fokus), DC-Blende
- Unterstützt Dual Power AC24V/DC12V
- Zwei Videoausgänge: HD-TVI und Analog FBAS (PAL)



PROFESSIONAL

- Produkt Line Professional: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-BP2837T

EAN CODE: 4260573061679

Technische Daten GD-CT-BP2837T**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1944 (H) x 1092 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 ~ 1/30.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	ATW, AWC, Manual

Objektiv

Objektivbrennweite:	5 ~ 50 mm, motorisiertes Vario-Objektiv
Blendenwert:	F1.2
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	59,8° (Wide) ~ 6,2° (Tele)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 110 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bildverbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, Defog, AGC, Smart Digital Zoom, Pixelkorrektur
S/R- Abstand:	>62 dB
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

Schwenk Neige Zoom

Anzahl der Privatzenen:	8 programmierbare Zonen
-------------------------	-------------------------

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1 FBAS, 1 Vss (BNC), Test Monitor Ausgang
----------------	------------------------------------------------------------

Intelligent Funktionen

Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
-------------------------------------	-------------------------

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP66 (IEC 60529-2013)

Artikelnummer: GD-CT-BP2837T

EAN CODE: 4260573061679

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC, 24 VAC
Leistungsaufnahme:	20 W

Mechanisch

Abmessungen:	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 inch)
Gewicht:	1650 g (3,3 lb)

Zubehör:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01