

GD-CT-BP2837T

Caméra HD-TVI Dôme 2 Mégapixels 5~50mm Objectif Motorisé



- Caméra HD-TVI 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- WDR (Wide Dynamic Range) pour situation de contre-jour extrême
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Capteur CMOS Ultra Low Light
- Objectif varifocale motorisé (zoom & Focus), iris asservi DC
- Prise en charge de la double alimentation AC24V / DC12V
- Double sortie vidéo: HD-TVI et analogique



PROFESSIONAL

- Gamme de produits professionnels: ces produits couvrent la plupart des applications des systèmes vidéo modernes

Référence: GD-CT-BP2837T

CODE EAN: 4260573061679

Specification GD-CT-BP2837T

Caméra

Capteur:	2 mégapixels progressive balayage CMOS
Pixels - effectifs:	1944 (H) x 1092 (V)
Sensibilité couleur:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/25 ~ 1/30.000 sec
Obturbateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	ATW, AWC, Manual

Objectiv

Longueur focale de l'objectif:	5 ~ 50 mm objectif motorisé
Nombre F iris:	F1.2
Monture:	Ø14
Champ de vision:	59,8° (Wide) ~ 6,2° (Tele)

Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 110 m
Longueur d'onde:	850 nm

Vidéo

Standards vidéo:	PAL/NTSC
Coleur/N&B:	Auto / Couleur / N&B (filtre amovible)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, Defog, AGC, Smart Digital Zoom, Defect Pixel Correction
Rapport S/B:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Général

OSD:	Anglais
Contrôle par câble coaxial:	Contrôle sur Coax (CoC)

Pan Tilt Zoom

Nombre de zones privées:	8 zones programmables
--------------------------	-----------------------

Connexions

Sortie(s) vidéo:	1x HD-TVI (BNC), 1 vidéo composite (BNC), Test Monitor Output
------------------	---

Fonctions intelligentes

Zones de Détection de Mouvements:	4 zones programmables
-----------------------------------	-----------------------

Approbations

Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Indice de protection:	IP66 (IEC 60529-2013)

Référence: GD-CT-BP2837T

CODE EAN: 4260573061679

Environnement

Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

Électrique

Alimentation:	12 VDC, 24 VAC
Consommation:	20 W

Mécanique

Dimensions:	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 inch)
Poids:	1650 g (3.3 lb)

Accessoires:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01