



Kategoria: Bullet - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-BP2837T

EAN CODE: 4260573061679

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji



Bardzo słabe oświetlenie

Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- Obiektyw moto zoom (powiększenie i ostrość), DC Iris
- Podwójne wyjście wideo: HD-TVI i analogowe kompozytowe
- WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) do sytuacji z wysokim podświetleniem
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- Podwójne zasilanie AC24V/DC12V

Dane techniczne GD-CT-BP2837T

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Czułość w kolorze:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 ~ 1/30,000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	ATW, AWC, ręczny

Ópticas

Obiektyw:	Obiektyw zmiennoogniskowy 5 ~ 50 mm z motorzoom
Wartość F:	F1.2
Mocowanie obiektywu:	Ø14

Iluminador

Długość fali:	850 nm
---------------	--------

Vídeo

Standard video:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	120 dB
Stosunek S/N:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC)

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	8 stef
---------------------------	--------

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC), 1 CVBS 1 Vpp (BNC) i 1 wyjście monitora
----------------	--

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	4 stef
-------------------	--------

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Mecánico

Waga:	1650 g (3.3 lb)
-------	-----------------

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01