

## GD-CT-BP2837T

Цилиндрическая TVI-камера, 2 Мп, моторизованный объектив 5–50 мм, PoC



- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- WDR (Широкий Динамический Диапазон) для сложных условий встречной засветки
- Маскирование конфиденциальных зон
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Высокая чувствительность 0,1 Люкс
- Поддержка двух видов питания AC24V/DC12V
- Два видео выхода: HD-TVI и аналоговый композитный



### PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-CT-BP2837T

Код EAN: 4260573061679

## Спецификация GD-CT-BP2837T

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1944 (Г) x 1092 (В)
Чувствительность:	0,003 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 ~ 1/30.000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	ATW, AWC, Ручной режим

### Объективы

Фокусное расстояние:	5–50 мм моторизованный вариообъектив
Светосила объектива:	F1.2
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	59,8° (широкий угол) — 6,2° (Теле)

### Подсветка

ИК подсветка:	До 110 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	WDR, BLC, 3D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR
Сигнал/шум:	> 62 дБ
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Управление по коаксиалу (CoC)

### Pan Tilt Zoom

Количество зон конфиденциальности:	8 программируемых зон
------------------------------------	-----------------------

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1x HD-TVI (BNC), 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик), на тестовый монитор
--------------	--

### Интеллектуальные функции

Зоны обнаружения движения:	4 программируемых зон
----------------------------	-----------------------

### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
--------------------------	--------------------

Код товара: GD-CT-BP2837T

Код EAN: 4260573061679

# Камеры I HD-аналог I Цилиндрические

# GRUNDIG

## Сертификаты

Степень защиты: IP66 (IEC 60529-2013)

## Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -40 до +60 °C

Влажность: Не более 95%, без конденсата

## Питание

Источник питания: 12 В пост. Тока / 24 В перем. Тока

Мощность: 20 Вт

## Механические характеристики

Габаритные размеры: 315 × 242 × 45 мм

Масса: 1650 г

## Аксессуары:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01

Код товара: GD-CT-BP2837T

Код EAN: 4260573061679

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3