

GD-CT-BP2837V

2 MP Fixdome HD-TVI Kamera 2,8~12mm Motor Vario IR LED
WDR PoC



- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Privatzonenmaskierung
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V
- Zwei Videoausgänge: HD-TVI und Analog FBAS (PAL)



PROFESSIONAL

- Produkt Line Professional: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-BP2837V

EAN CODE: 4260573061617

Technische Daten GD-CT-BP2837V**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	ATW, AWC, Manual

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,8 ~ 12 mm, motorisiert, Autofokus
Blendenwert:	F1.2
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	98° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 40 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bildverbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, Defog, AGC, Smart Digital Zoom, Pixelkorrektur
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmenü:	Mehrsprachig
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

Schwenk Neige Zoom

Anzahl der Privatzenen:	8 programmierbare Zonen
-------------------------	-------------------------

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC) WDR aus
Alarমেingang/-ausgang:	1/1

Intelligent Funktionen

Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
-------------------------------------	-------------------------

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC, 24 VAC ±30%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 6 W

Mechanisch

Abmessungen:	Ø 146 × 125 mm (Ø 5,72 × 4,89 inch)
Gewicht:	955 g (2,11 lb)

Zubehör:



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMF04



GD-BR-AJX06



GD-AC-VB01