

2 MP HD-analógico Cámara GD-CT-BP2837V

GRUNDIG



Categoría: Minidomo - HD-analógico - Cámara

Número de artículo: GD-CT-BP2837V

EAN CODE: 4260573061617

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Luz ultrabaja



Diseñada para un rendimiento incomparable en entornos con poca luz, esta cámara incorpora procesamiento de imágenes avanzado y un sensor de imagen de alta capacidad, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional incluso en condiciones de luz ultrabaja.

Características

- Cámara HD-TVI de 2 megapíxeles con video HD 1080P en tiempo real
- WDR para situaciones extremas de contraluz
- Sensor CMOS de luz ultrabaja, control Smart-IR
- Salida de video dual: HD-TVI y compuesto analógico
- Óptica varifocal motorizada: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- Función de enmascaramiento de la zona de privacidad
- Admite PoC de alimentación dual y DC12V

Especificación GD-CT-BP2837V

Cámara

Sensor de imagen:	CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles
Píxeles efectivos:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidad de color:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/25 (1/30) ~ 1 / 50,000 s
Obturador lento:	Soporte
Balance de Blancos:	ATW, AWC, Manual

Ópticas

Longitud focal de la lente:	2.8 ~ 12 mm motorizado, enfoque automático
Número F del iris:	F1.2
Montura de la lente:	Ø14

Iluminador

Max. distancia IR:	hasta 40 m
Longitud de onda:	850 nm

Vídeo

Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Col / B & W:	Auto (Electronic) / Color / B/W
Amplio margen dinámico:	120 dB
Velocidad de fotogramas (resolución máxima @):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

General

Menú en pantalla:	Sí, multi idioma
Control coaxial:	Control sobre coaxial (CoC)

Pan Tilt Zoom

Número de zonas de privacidad:	8 zonas programables
--------------------------------	----------------------

Conexiones

Salidas de video:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
Entrada / salida de alarma:	1, 1

Funciones inteligentes

Detección de Movimiento:	4 zonas programables
--------------------------	----------------------

Aprobaciones

Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación

Eléctrico

Consumo de energía:	Max. 6 W
---------------------	----------

Mecánico

Peso:	955 g (2.11 lb)
-------	-----------------

Accesorios



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX06



GD-BR-AMF04



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06