

GD-CT-BP2837V

Caméra HD-TVI Dôme 2 Mégapixels 2,8~12mm Objectif Motorisé PoC



- Caméra HD-TVI 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Objectif varifocal motorisé: $f = 2,8 - 12$ mm
- WDR (Wide Dynamic Range) pour situation de contre-jour extrême
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Capteur CMOS Ultra Low Light
- Compatible PoC et 12 VDC
- Double sortie vidéo: HD-TVI et analogique



PROFESSIONAL

- Gamme de produits professionnels: ces produits couvrent la plupart des applications des systèmes vidéo modernes

Référence: GD-CT-BP2837V

CODE EAN: 4260573061617

Specification GD-CT-BP2837V

Caméra

Capteur:	2 mégapixels progressive balayage CMOS
Pixels - effectifs:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilité couleur:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50. 000 sec
Obturbateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	ATW, AWC, Manual

Objectiv

Longueur focale de l'objectif:	2,8 ~ 12 mm motorisé, Autofocus
Nombre F iris:	F1.2
Monture:	Ø14
Champ de vision:	98° (Large) ~ 32,1° (Télé)

Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 40 m
Longueur d'onde:	850 nm

Vidéo

Standards vidéo:	PAL/NTSC
Coleur/N&B:	Auto (Electronique) / Couleur / N&B
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, Defog, AGC, Smart Digital Zoom, Defect Pixel Correction
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Général

OSD:	Multi langues
Contrôle par câble coaxial:	Contrôle sur Coax (CoC)

Pan Tilt Zoom

Nombre de zones privées:	8 zones progra mmables
--------------------------	------------------------

Connexions

Sortie(s) vidéo:	1x HD-TVI (BNC), 1x composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
Entrée/sortie d'alarme:	1/1

Fonctions intelligentes

Zones de Détection de Mouvements:	4 zones progra mmables
-----------------------------------	------------------------

Approbations

Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Référence: GD-CT-BP2837V

CODE EAN: 4260573061617

Environnement

Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation

Électrique

Alimentation:	12 VDC, 24 VAC ±30%, PoC.af
Consommation:	Max. 6 W

Mécanique

Dimensions:	Ø 146 × 125 mm (Ø 5,72 × 4,89 inch)
Poids:	955 g (2,11 lb)

Accessoires:



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMF04



GD-BR-AJX06



GD-AC-VB01