

2 MP HD-analogico Telecamera GD-CT-BP2837V

GRUNDIG



Categoria: Dome - HD-analogico - Telecamera

Codice articolo: GD-CT-BP2837V

Codice EAN: 4260573061617

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Luce ultra scarsa



Progettata per prestazioni impareggiabili in ambienti scarsamente illuminati, questa fotocamera incorpora un'elaborazione avanzata delle immagini e un sensore di immagine ad alta capacità, garantendo una qualità dell'immagine eccezionale anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Wide Dynamic Range (WDR) per riprese in controluce
- Sensore CMOS a bassissima luminosità, controllo Smart-IR
- Doppia uscita video: HD-TVI e analogica
- Lente varifocale motorizzata: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- Privacy Zone Masking Function
- Supporta Dual Power PoC e DC12V

Specifiche Tecniche GD-CT-BP2837V

Telecamera

Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	ATW, AWC, Manual

Obiettivi

Lunghezza focale:	2,8 ~ 12 mm motorizzata autofocus
Iris F-Number:	F1.2
Attacco Ottica:	Ø14

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 40 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto (Electronic) , coloreur , B&W
Wide Dynamic Range:	120 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Generale

OSD:	Si, multi lingua
Controllo su cavo coassiale:	Control over Coax (CoC)

Pan Tilt Zoom

Numero di Privacy Zones:	8 zone programmabile
--------------------------	----------------------

Conessioni

Uscita(e) Video:	1x HD-TVI (BNC) , 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
Ingresso\\Uscita allarme:	1, 1

Funzioni intelligenti

Motion Detection:	4 zona programmabile
-------------------	----------------------

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa

Elettrico

Assorbimento Potenza:	Max. 6 W
-----------------------	----------

Meccanico

Peso:	955 g (2.11 lb)
-------	-----------------

Accessori



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX06



GD-BR-AMF04



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06