

2 MP Analog HD Kamera GD-CT-BP2837V

GRUNDIG



Kategoria: Kopułkowa - Analog HD - Kamera

Numer artykułu: GD-CT-BP2837V

EAN CODE: 4260573061617

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie



Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- WDR (Szeroki Zakres Dynamiki) do sytuacji z wysokim podświetleniem
- Ultra czuły przetwornik CMOS, sterowanie Smart-IR
- Podwójne wyjście wideo: HD-TVI i analogowe kompozytowe
- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: $f = 2,8 - 12 \text{ mm}$
- Funkcja maskowania strefy prywatności
- Zasilanie PoC i DC12V

Dane techniczne GD-CT-BP2837V

Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Balans bieli:	ATW, AWC, ręczny

Ópticas

Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm z motorzoom i autofocus
Wartość F:	F1.2
Mocowanie obiektywu:	Ø14

Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 40 m
Długość fali:	850 nm

Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto (Elektryczny) / Kolor / Cz-b
WDR:	120 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

General

Menu OSD:	Wielojęzyczny
Kontrola koncentryczna:	Kontrola po kablu koncentrycznym (CoC)

Pan Tilt Zoom

Liczba stref prywatności:	8 stef
---------------------------	--------

Conexiones

Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
Wejście / wyjście alarmowe:	1/1

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	4 stef
-------------------	--------

Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%

Eléctrico

Pobór mocy:	Max. 6 W
-------------	----------

Mecánico

Waga:	955 g (2.11 lb)
-------	-----------------

Akcesoria



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX06



GD-BR-AMF04



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06